



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2017 04 25

**MANNOL Maxpower 75W-140 GL-5**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА		SAE 75W-140; API GL-5 LS; MIL-L-2105 D	
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	>24	24.10	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cСт	-	186.20	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	127	159	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	190	200	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-45	-45	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.890	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

**UAB "SCT LUBRICANTS"**

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT