

QUARTZ 9000 5W-40



TOTAL

Высококачественное универсальное моторное масло, производимое по синтетической технологии, для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 разработано с целью удовлетворения самых строгих требований, предъявляемых к маслам для самых современных бензиновых и дизельных двигателей (автомобили от 2000 года выпуска).
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 подходит для эксплуатации в наиболее тяжелых условиях (городской цикл, трасса), всесезонно.
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 особенно рекомендуется к применению в турбированных и мультиклапанных двигателях, а также в двигателях с непосредственным впрыском.
- Моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 специально адаптировано для автомобилей, оснащенных катализатором и использующих неэтилированный бензин или сжиженный нефтяной газ в качестве топлива.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты
Одобрения автопроизводителей

ACEA A3/B4
API SN/CF
PSA B71 2296
VW 502.00/505.00
BMW LL-01
MB 229.3
PORSCHE A40

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный интервал замены

Любые условия эксплуатации

Защита деталей

Чистота деталей

- Исключительные антиокислительные свойства.
- Легкий холодный пуск двигателя и экономия топлива благодаря высокой текучести масла при низкой температуре. Сверхпрочная масляная пленка даже при экстремально высоких температурах.
- Защита пар трения и полное сохранение мощности двигателя, что обеспечивает его длительную работоспособность.
- Сохранение в чистоте наиболее чувствительных деталей двигателя, благодаря высокотехнологичным моющим и диспергирующим присадкам.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ 9000 5W-40
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	90
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	14,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	172
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	230
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-39
Плотность при 15 °С		°С	855

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ 9000 5W-40
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.