

# CHAMPION NEW ENERGY 75W-80 MV PREMIUM

Это высококачественное полусинтетическое трансмиссионное масло подходит практически для всех механических коробок передач легковых автомобилей. Особенно хорошо оно подходит для замены специальных оригинальных масел производителей оборудования OEM, а также не требуют сложных процедур использования и хранения, характерных для трансмиссионных масел. Это масло испытано в тяжелых условиях эксплуатации и соответствует общим требованиям большинства производителей автомобилей для большинства моделей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло рекомендовано для всех гипоидных передач, а также подходит для конических спиральнозубых и червячных шестерен и большинства мостов с коробками передач и может использоваться в любых климатических условиях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрикционные свойства: невероятно плавное переключение передач, отсутствие вибрации

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач

Увеличенный срок службы масла: испытанная стойкость к деградации

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4 +	VOLVO	97310
BMW	83220309031	VW	G 052 171
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 726
FIAT	9.55550-MX3	VW	G 052 527
FIAT	9.55550-MZ1	VW	G 055 538
FORD	ESD-M2C186-A	NISSAN	999MP-MTF20P
FORD	WSS-M2C200-D2	PSA	9730 A2
GM	1940182	TOYOTA	JWS 227
GM	1940768	HYUNDAI	02200-00130 TOD
HONDA	MTF 94	LAND ROVER	TYK500030
NISSAN	MT-XZ	SUBARU	K0321-F0090
PSA	9730 A8	MITSUBISHI	MZ312644
PSA	B71 2330	MB	235.10
VOLVO	97308	BMW	83 22 0 140 516
VOLVO	97309		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	g/ml	0.867
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	48.2
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		164
Температура текучести	ASTM D6892	°С	-39
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	ASTM D2983	mPa.s	100000
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°С	212

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

